



MENGWEI

05

DIVISIÓN 05 · ESPAÑOL

Polímeros MS y sellantes

RESINAS MS / SMP · SELLANTES PU Y MS

- 01 Sistemas de poliuretano rígido
- 02 Polioles para espuma flexible y especiales
- 03 Impermeabilización e inyección de poliuretano
- 04 Sistemas de poliurea proyectada
- 05 Polímeros MS y sellantes
- 06 Aditivos y catalizadores para PU
- 07 Tensioactivos especiales y químicos industriales

Diseñados según especificaciones internacionales. Materias primas y sistemas de poliuretano de un solo proveedor.

Jason / Director de exportación
jason@mengweipro.com

WhatsApp / WeChat: +852 4619 4943
www.mengweipro.com



Las resinas MENGWEI de poliéter modificado con silano (MS / SMP) curan por humedad sin burbujas para obtener sellantes elásticos, adhesivos estructurales y recubrimientos con excelente adhesión a diversos sustratos. Se suministran tanto resinas base para fabricantes de sellantes como sellantes PU y MS ya formulados.

Curado sin burbujas: Curado por humedad sin desprendimiento gaseoso; pintable y sin isocianatos en las resinas MS/SMP.

Amplia adhesión: Adhesión a la mayoría de los sustratos sin imprimación en numerosos sistemas.

Resina o producto terminado: Resina SMP base para formuladores o sellantes terminados.

Resina de poliéter modificado con silano (MS / SMP)

Resinas base de poliéter terminado con alcoxisilano para sellantes y adhesivos. Serie MwMS.

Grado	Viscosidad a 25 °C (mPa·s)	Densidad (kg/L)	pH	Aspecto	Módulo	Aplicación
MwMS-1500	10 000-20 000	1.0-1.1	6-8	Incoloro y transparente	Medio	Resina base para sellante MS
MwMS-2005	20 000-30 000	1.0-1.1	6-8	Incoloro y transparente	Medio / bajo	Resina base para sellante MS
MwMS-3005	30 000-40 000	1.0-1.1	6-8	Incoloro y transparente	Medio	Resina base para sellante MS
MwMS-4004	35 000-45 000	1.0-1.1	6-8	Incoloro y transparente	Medio / alto	Resina base para sellante MS
MwMS-505	Masa molecular alta	-	-	Transparente y viscoso	-	Resina SMP de altas prestaciones
MwMS-203	Masa molecular media	-	-	Transparente y viscoso	-	Resina SMP para adhesivos

Sellantes formulados

Sellantes monocomponentes para construcción, listos para usar. Serie MwSeal.

Grado	Tipo	Densidad (kg/L)	Vida útil mezcla	Tracción (MPa)	Elongación (%)	Aplicación
MwSeal-PU1	Poliuretano; módulo medio-bajo	1.4-1.6	≤2 h	≥0.8	≥400	Juntas de construcción



Grado	Tipo	Densidad (kg/L)	Vida útil mezcla	Tracción (MPa)	Elongación (%)	Aplicación
MwSeal-MS1	MS; módulo medio-bajo	1.4-1.6	≤1.5 h	≥0.8	≥300	Juntas de construcción
MwSeal-MS2	MS; módulo medio-alto	1.4-1.6	≤1.5 h	≥1.5	≥200	Construcción / automoción
MwSeal-MS3	MS; módulo medio-alto	1.4-1.6	≤2 h	≥1.0	≥200	Pegado de pavimentos

CONTACTO

Shanghai Mengwei Polymer Materials Co., Ltd.
Distrito de Jinshan, Shanghái, China.

Jason / Director de exportación

jason@mengweipro.com

www.mengweipro.com

WhatsApp / WeChat: +852 4619 4943

Los datos técnicos son valores típicos orientativos y no constituyen una especificación. Los grados, propiedades y disponibilidad pueden cambiar; las fichas técnicas completas se facilitan por grado bajo solicitud. Calidad referenciada a especificaciones internacionales de primer nivel y un mayor valor global. © 2026 Shanghai Mengwei Polymer Materials Co., Ltd. Documento controlado. Se prohíbe la reproducción, extracción o modificación no autorizada.